



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 12.12.2013

Číslo materiálu: 22-29MZ-2013

N á v r h **na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013**

Predkladá:

Meno: Branislav Varga

Funkcia: poverený riaditeľ podniku

Spracoval:

Meno: Mgr. Barbora Segíňová

Funkcia: ekonóm podniku

Finančná komisia

dňa 14.10.2013 – **odporučila**

Uznesenie č. /2013
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 12.12.2013

Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 12.12.2013

p r e r o k o v a l o

návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013, ktorá je prílohou k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Dôvodová správa – Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013

K tejto otázke sme poprosili o vyjadrenie firmu, ktorá vypracoval projekt na rekultiváciu skládky.

„Dôvody pre zmenu FUR sú v zásade nasledovné :

- I. etapa skládky bola vyprojektovaná ako samostatná kazeta bez napojenia na uvažované rozšírenie skládkovania v II. etape. Uvedené znamená, že podľa prepracovanej PD na uzatvorenie a rekultiváciu skládky I. etapy je menšia plocha uzatvárania a rekultivácie – svah do II. etapy sa neuzatvára.
 - Nová PD na uzatvorenie návrhom skladby uzatváracích vrstiev znížila náklady na uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie – v pôvodnej skladbe PD na uzatvorenie sa uvažovalo s odplyňovacou a drenážnou vrstvou zo štrku (0,3 + 0,5 m) a navyše bola navrhnutá geotextília 400 g/m² a fólia PEHD hr 1,5 mm. Nové riešenie nahrádza odplyňovaciu vrstvu a drenážnu geokopozitom a vyhodila zbytočné vrstvy geotextílie a fólie.
 - Nová PD preriešením zavážania I. etapy zvýšila pôvodnú kapacitu skládky z pôvodných 138 000 m³ na 174 300 m³ t.j. zvýšenie o 36 300 m³ – cca 42 000 t. Všetky uvedené návrhy v novej PD znížili potrebné náklady na uzatváranie a rekultiváciu I. etapy. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ vytváral FUR z pôvodných uvažovaných nákladov na uzatvorenie I. etapy, ktoré boli na 1 m³ skládky vyššie, po spracovaní novej PD je potrebné vytvoriť na zostávajúcu časť voľnej kapacity I. etapy menej nákladov – len chýbajúcu časť do zaplnenia I. etapy skládky podľa nového rozpočtu.“
- yjadrenie firmu, ktorá vypracoval projekt na rekultiváciu skládky.
- „Dôvody pre zmenu FUR sú v zásade nasledovné :

- I. etapa skládky bola vyprojektovaná ako samostatná kazeta bez napojenia na uvažované rozšírenie skládkovania v II. etape. Uvedené znamená, že podľa prepracovanej PD na uzatvorenie a rekultiváciu skládky I. etapy je menšia plocha uzatvárania a rekultivácie – svah do II. etapy sa neuzatvára.
- Nová PD na uzatvorenie návrhom skladby uzatváracích vrstiev znížila náklady na uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie – v pôvodnej skladbe PD na uzatvorenie sa uvažovalo s odplyňovacou a drenážnou vrstvou zo štrku (0,3 + 0,5 m) a navyše bola navrhnutá geotextília 400 g/m² a fólia PEHD hr 1,5 mm. Nové riešenie nahrádza odplyňovaciu vrstvu a drenážnu geokopozitom a vyhodila zbytočné vrstvy geotextílie a fólie.
- Nová PD preriešením zavážania I. etapy zvýšila pôvodnú kapacitu skládky z pôvodných 138 000 m³ na 174 300 m³ t.j. zvýšenie o 36 300 m³ – cca 42 000 t. Všetky uvedené návrhy v novej PD znížili potrebné náklady na uzatváranie a rekultiváciu I. etapy. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ vytváral FUR z pôvodných uvažovaných nákladov na uzatvorenie I. etapy, ktoré boli na 1 m³ skládky vyššie, po spracovaní novej PD je potrebné vytvoriť na zostávajúcu časť voľnej kapacity I. etapy menej nákladov – len chýbajúcu časť do zaplnenia I. etapy skládky podľa nového rozpočtu.“